



Technische Daten:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Netzspannung | 3 x 400V |
| Netzabsicherung träge | 16A |
| Schweißstrombereich | 35 - 250 A |
| Schaltstufen | 10 |
| Einschaltdauer | |
| 35% ED | 250A |
| 60% ED | 190A |
| 100% ED | 150A |
| Maße LxBxH | 730 x 380 x 600 mm |
| Gewicht | 83 kg |

Checkliste:

- + 2/4 Taktbetrieb
- + Intervallschweißen
- + Punktieren
- + 2-Rollenantrieb / 4-Rollenantrieb
- + Übertemperaturschutz
- + Nachbrennzeit

Set bestehend aus:

- + Stromquelle
- + Handschweißbrenner MB24 / 4m
- + Korbspulenadapter
- + Massekabel 25 mm² / 4m
- + Druckminderer



MM253
958,-
 Setpreis exkl. MwSt.
 €1.149,- inkl. MwSt.

Weiteres Zubehör:

| | |
|---|---------|
| SG2 Schweißdraht 15kg 0,8 oder 1,0mm | € 30,- |
| Gasflasche Arcox18, 20 Liter gefüllt | € 225,- |
| Automatikschweißhelm WT | € 75,- |
| Langarm-Sweathshirt FJ534, M-XL schwer entflammbar | € 69,- |

